

Antislip Coating Gris

Art.: 02.1434.5070

Boîte 1 l

Antislip Coating est un produit mono-composant prêt à l'emploi qui forme une couche antidérapante et extrêmement résistante à l'usure sur diverses surfaces telles que planchers de travail, plateformes, escaliers, échafaudages, etc. Antislip Coating est sec hors poussière après 1 heure et forme, après séchage à cœur, une couche durable qui résiste parfaitement à l'huile, au pétrole, à l'eau, aux détergents, aux acides dilués, aux alcalis et aux sels.



Base:	Compound PVC
Masse volumique / densité:	1552 kg/m ³
Consistance:	Liquide épais
Solvants:	Mélange d'hydrocarbure
Dureté:	Dépend de la surface
Résistance à la température:	80°C (après séchage à cœur)
Résistance aux UV:	Excellente
Résistance à l'eau:	Excellente (ne convient pas aux charges d'eau continues ou aux applications sous-marines)
Conditions d'application:	+10°C jusqu'à +25°C
Type de surface:	Le béton, les carreaux, la pierre, l'acier, l'aluminium et beaucoup de plastiques
Préparation de la surface:	Pour les surfaces poreuses, un traitement préalable avec Innotec Imprisol Project ou Seal Guard est recommandable. Pour améliorer l'adhérence sur les plastiques, utiliser Innotec Repaplast Primer . Les surfaces métalliques sont à préparer avec Innotec Construction Primer .
Méthode d'application:	Directement depuis l'emballage à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau en nylon
Consommation:	1 litre par m ²
Temps de séchage:	Sec hors poussière après ± 1 heure à 20°C et 65% humidité relative de l'air. Durci à cœur après ± 48 heures à 20°C, 65% humidité relative de l'air) et une épaisseur de couche 1 à 1,5 mm.
Couche minimale conseillée:	1 jusqu' à 1,5 mm
Peinture:	Non recommandée (le recouvrement en peinture réduira la résistance au glissement, les peintures et les diluants peuvent provoquer un gonflement du revêtement antidérapant)
Nettoyage du matériel:	Avec Innotec Multisol
Nettoyage des mains:	Avec Innotec Power Scrubs ou avec Innotec Safe Hand Clean Plus et de l'eau
Conservation:	18 mois dans l'emballage d'origine fermé





Conditions de stockage:	A conserver au frais et au sec
Type de batchcode:	F
Particularités:	Après séchage à cœur, excellente résistance à l'huile, au pétrole, à l'eau, aux détergents, aux acides dilués, aux alcalis et aux sels
Code EAN:	5400563008935

Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les informations sont fournies sans engagement et se basent sur nos connaissances et expériences actuelles du produit en conditions normales. En pratique, les informations fournies ne peuvent nullement remplacer les tests nécessaires à effectuer avant de commencer à utiliser le produit. Seulement ces tests préalables à l'emploi peuvent montrer que le produit convient effectivement pour l'application visée ou non. De ce fait, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation de nos produits sans tenir compte des conseils mentionnés.

Si par malheur le produit ne satisfait pas aux exigences de qualité, nous rembourserons au maximum le prix d'achat du produit. Nous n'assumons en aucun cas la responsabilité des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation du produit.

Pour des informations concernant la sûreté du stockage et de l'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.

